

5.- NORMATIVES

5.1. Col·locació de rètols vistos a la via pública

Materials: Segons les solucions pròpies de la vall

Estructura del rètol: Fusta tonalitat fosca semblant a la fusta vella
Ferro forjat (pintura negra o gris fosc (oxiron o similar))

Il·luminació : Es permet la seva il·luminació interior i exterior incorporada en forma de regleta al mateix rètol.

Resta prohibida la il·luminació amb focus i projectors separats o no

Mesures:

- Rètols al pla de façana col·locats per sota el nivell del primer forjat i/o cossos volats
 - .- Amplada màxima: 0,60 m.
 - .- Longitud màxima: 3,00 m.
 - .- Gruix màxim: 0,15 m.

- Rètols perpendiculars al pla de façana (banderoles)
 - .- Alçada a partir de 3 m. i amb una alçada màxima de 2 m.
 - .- Longitud màxima: 0,50 m
 - .- Gruix màxim: 0,15 m.

- La volada màxima al vial
 - .- Carrer de menys de 6 m. Nos son permesos
 - .- Carrer de més de 6 m. Amb vorera. Màxim 0,50 m.
 - .- En el tipus de rètol en forma de banderola, es a dir col·locat perpendicular a la façana, caldrà aportar certificat per la firma instal·ladora del rètol a efectes de seguretat pròpia i de tercers, atès la seva instal·lació en espai d'ús i domini públic.